

Ospa-FeatureControl

Steuergerät für Wasserattraktionen



Mit der unabhängigen Steuereinheit Ospa-Feature-Control können Attraktionspumpen und -gebläse dezentral gesteuert werden.

Die Wasserattraktion wird direkt an Ospa-Feature-Control angeschlossen. Damit ist nur noch die Verbindung an die Stromversorgung und mit dem Ospa-BUS notwendig.

Der Ospa-SensorTaster kann ohne zusätzliches Steuergerät und Leitung zum Schaltschrank direkt mit Ospa-FeatureControl verbunden werden. Das spart jede Menge Installationszeit und -material.

Über den abschließbaren Drehschalter kann die Attraktion spannungsfrei geschaltet und somit vorschriftsmäßig gesichert werden, wenn z. B. Arbeiten durch den Servicetechniker durchgeführt werden. Dies verhindert ein versehentliches Einschalten und schafft ein hohes Maß an Sicherheit.

Über dem Ospa-BUS kann die Verbindung zu Ospa-BlueControl® hergestellt und die Attraktion zentral bedient werden.

 MADE IN GERMANY

Merkmale



- Für geschaltete Attraktionen 0,37–4,0 kW
- Ansteuerung für Frequenzumrichter bis 5,5 kW
- Auch in der Variante für Frequenzumrichter bis 7,5 kW erhältlich
- Standby-Abschaltung des Frequenzumrichters bei 5,5 kW Version
- Laufzeit der Pumpe/Gebläse einstellbar
- Automatische Durchströmung der Wasserattraktion
- Anschlüsse für Ospa-SensorTaster
- Schaltschutz und elektronische Stromüberwachung
- BUS kompatibel zur Anbindung an Ospa-BlueControl®



Ospa Rundum-sorglos-Paket
Ospa-Systemtechnik – alles aus einer Hand!

Ospa Schwimmbadtechnik

73557 Mutlangen
Deutschland

+49 7171 705-0
www.ospa.info

